

KOHLER®



DIESEL 6000 A XL C5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL

ПЕРЕВАГИ

- ⌚ Професійний двигун KOHLER
- ⌚ Велика автономність
- ⌚ Електростартер та АКБ
- ⌚ Зручність захоплення завдяки ергономічним ручкам

Блок APM202 забезпечує спостереження за наступними параметрами: швидкість вища нормальної, відсутність запуску, тиск мастила, акумуляторна батарея та температура.

Серія DIESEL

Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

DIESEL 6000 A XL C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	DIESEL
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	4,9
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Дизель
Бак (л)	16
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,2
Автономія при 75% навантаження (г)	13,3
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	108
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	93
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	79

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	KOHLER
Тип двигуна	KD15-440E_C5
Розподілення	Diesel O.H.V.
Запуск	Електро
Об'єм двигуна (см3)	440
Ємність по мастилу (л)	1,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 32A - вимикач + індикація + APM202

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	103

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	106



KOHLER®

14 janv.. 24

Недоговірний документ — Прагнучи підвищення якості своєї продукції, компанія SDMO Industries залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-які характеристики, зазначені в цьому документі. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - Франція - Тел. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com