



PERFORM 6500 XL C5

PORTABLE POWER

Серія PERFORM

Переваги

Компактна рама з панелями захисту від ударів
Полегшений запуск завдяки положенням літо/ зима

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням

Гарне співвідношення ціни та якості
ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР QUAD CLEAN Cyclonic

Повітряні фільтри Quad Clean забезпечують 4 рівні фільтрації, яка ефективно фільтрує великі частинки та уловлює найдрібніші частинки. Це забезпечує постійне надходження чистого повітря до двигуна, економію палива, збільшення продуктивності двигуна і подовжений термін служби

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

Серія PERFORM

Ефективне, економічне та просте у використанні обладнання, придатне для частого використання.



PERFORM 6500 XL C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	PERFORM
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	6,3
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Бензин
Бак (л)	18
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,6
Автономія при 75% навантаження (г)	6,9
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	99
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	83
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	CH440_C5
Розподілення	О.Н.В. Ручний
Запуск	стартер Oui
	429
Об'єм двигуна (см3)	1,3
Ємність по мастилу (л)	

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 32A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	87

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	89