



DIESEL 10000 A XL - STAND BY

PORTABLE POWER

Серія DIESEL

ПЕРЕВАГИ

- ⌚ Професійний двигун REHLKO
- ⌚ Велика автономність
- ⌚ Електростартер та АКБ
- ⌚ Зручність захоплення завдяки ергономічним ручкам

Блок APM202 забезпечує спостереження за наступними параметрами: швидкість вища нормальній, відсутність запуску, тиск мастила, акумуляторна батарея та температура.
Серія DIESEL
Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі



DIESEL 10000 A XL - STAND BY

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	DIESEL
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	9
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Diesel Fuel
Бак (л)	35
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,1
Автономія при 75% навантаження (г)	16,7
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	109
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	95
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KD425-2 Diesel
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Електростартер
Об'єм двигуна (см3)	850
Ємність по мастилу (л)	2,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 16A - вимикач + 1 розетка 230V 32A - вимикач+ лічильник мотогодин + індикація + APM202

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	89,5
Ширина (см)	57
Висота (см)	77
Вага (кг)	162

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка\палета
Довжина (см)	91
Ширина (см)	58,5
Висота (см)	92
Вага (кг)	175