



## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL SILENCE

### Переваги

- 🕒 Професійний двигун REHLKO з водяним охолодженням
- 🕒 Надзвичайно безшумний
- 🕒 Звуконепроникні та протиударні панелі
- 🕒 Місткість для накопичення вуглеводнів

Блок APM202 забезпечує спостереження за наступними параметрами: швидкість вища нормальної, відсутність запуску, тиск мастила, акумуляторна батарея та температура.

### Серія DIESEL SILENCE

Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

Цей виріб відповідає нормам сертифікації. QUALIGEN у забезпеченні високого рівня якості та гарантування безпеки користувачів. QUALIGEN: відповідає за безпеку та якість.

## DIESEL 10 LC A SILENCE AVR C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	DIESEL SILENCE
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	8,3
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Дизель
Бак (л)	27
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,6
Автономія при 75% навантаження (г)	10,4
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	95
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	79
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	66

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KDW702
Розподілення	Diesel O.H.V.
Запуск	Електричний
Захист по рівню мастила	так
Об'єм двигуна (см3)	690
Ємність по мастилу (л)	1,6

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітка
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Так
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

### КОМУТАЦІЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 16A - вимикач + 1 розетка 230V 32A - вимикач + кнопка аварійної зупинки + лічильник мотогодин + індикатор + APM202

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	121,1
Ширина (см)	79
Висота (см)	105,6
Вага (кг)	310

### ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	122,2
Ширина (см)	80,4
Висота (см)	105,6
Вага (кг)	316

