



## DIESEL 12 LC A SILENCE C5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL SILENCE

### Переваги

- ⌚ Професійний двигун REHLKO з водяним охолодженням
- ⌚ Надзвичайно безшумний
- ⌚ Звуконепроникні та протиударні панелі
- ⌚ Місткість для накопичення вуглеводнів

Блок АРМ303 забезпечує спостереження за наступними параметрами: швидкість вища нормальної, відсутність запуску, тиск мастила, акумуляторна батарея, температура антифризу, напруга, потужність, рівень палива.

Серія DIESEL SILENCE  
Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

Цей виріб відповідає нормам сертифікації. QUALIGEN у забезпеченні високого рівня якості та гарантування безпеки користувачів. QUALIGEN: відповідає за безпеку та якість.

## DIESEL 12 LC A SILENCE C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Серія                                      | DIESEL SILENCE |
| Частота (Гц)                               | 50 Hz          |
| Максимальна потужність (кВт)               | 12             |
| Номинальна напруга (В)                     | 230            |
| Кількість фаз                              | Одна           |
| Паливо                                     | Дизель         |
| Бак (л)                                    | 50             |
| Витрати при 75% навантаження (л/г)         | 3,6            |
| Автономія при 75% навантаження (г)         | 13,9           |
| Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ | 95             |
| Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)        | 79             |
| Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)        | 66             |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Марка двигуна                    | REHLKO        |
| Тип двигуна                      | KDW1003-H     |
| Розподілення                     | Diesel O.H.V. |
| Запуск                           | Електричний   |
| Захист по рівню мастила          | так           |
| Об'єм двигуна (см <sup>3</sup> ) | 1030          |
| Ємність по мастилу (л)           | 2,6           |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Технологія                           | Без кільця та щіток |
| Автоматичний регулювач напруги (AVR) | Ні                  |
| Клас захисту                         | IP 23               |
| Клас ізоляції                        | H                   |

### КОМУТАЦІЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 16A - вимикач + 1 розетка 230V 32A - вимикач + кнопка аварійної зупинки + лічильник мотогодин + індикатор + АРМ303

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

|              |     |
|--------------|-----|
| Довжина (см) | 141 |
| Ширина (см)  | 80  |
| Висота (см)  | 105 |
| Вага (кг)    | 358 |

### ПАКУВАННЯ

|               |         |
|---------------|---------|
| Тип пакування | Коробка |
| Довжина (см)  | 142     |
| Ширина (см)   | 81,4    |
| Висота (см)   | 105     |
| Вага (кг)     | 364     |

