



## DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL SILENCE

### Переваги

- 🕒 Професійний двигун REHLKO з водяним охолодженням
- 🔇 Надзвичайно безшумний
- 🔊 Звуконепроникні та протиударні панелі
- 🔋 Місткість для накопичення вуглеводнів

Блок APM202 забезпечує спостереження за наступними параметрами: швидкість вища нормальної, відсутність запуску, тиск мастила, акумуляторна батарея та температура.

Серія DIESEL SILENCE

Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

Цей виріб відповідає нормам сертифікації. QUALIGEN у забезпеченні високого рівня якості та гарантування безпеки користувачів. QUALIGEN: відповідає за безпеку та якість.

## DIESEL 15 LC TA SILENCE C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |               |
|--|---------------|
| Серія                                      | DIESEL        |
| Частота (Гц)                               | SILENCE 50 Hz |
| Максимальна потужність (кВт)               | 9,5           |
| Номинальна напруга (В)                     | 400           |
| Кількість фаз                              | Три           |
| Паливо                                     | Дизель        |
| Бак (л)                                    | 27            |
| Витрати при 75% навантаження (л/г)         | 2,6           |
| Автономія при 75% навантаження (г)         | 10,4          |
| Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ | 94            |
| Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)        | 78            |
| Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)        | 65            |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Марка двигуна           | REHLKO        |
| Тип двигуна             | KDW702        |
| Розподілення            | Diesel O.H.V. |
| Запуск                  | Електричний   |
| Захист по рівню мастила | так           |
| Об'єм двигуна (см3)     | 690           |
| Ємність по мастилу (л)  | 1,6           |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Технологія                           | Комір та щітка |
| Автоматичний регулювач напруги (AVR) | Ні             |
| Клас захисту                         | IP 23          |
| Клас ізоляції                        | H              |

### КОМУТАЦІЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 3 розетки 230V 16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач + кнопка аварійної зупинки + лічильник мотогодин + індикатор + APM202

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

|              |       |
|--------------|-------|
| Довжина (см) | 121,1 |
| Ширина (см)  | 79    |
| Висота (см)  | 105,6 |
| Вага (кг)    | 315   |

### ПАКУВАННЯ

|               |         |
|---------------|---------|
| Тип пакування | Коробка |
| Довжина (см)  | 122,2   |
| Ширина (см)   | 80,4    |
| Висота (см)   | 105,6   |
| Вага (кг)     | 321     |

