



DIESEL 16 LC TA SILENCE AVR C5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL SILENCE

Переваги

- ⌚ Професійний двигун REHLKO з водяним охолодженням
- ⌚ Надзвичайно безшумний
- ⌚ Звуконепроникні та протиударні панелі
- ⌚ Місткість для накопичення вуглеводнів

Блок АРМ303 забезпечує спостереження за наступними параметрами: швидкість вища нормальної, відсутність запуску, тиск мастила, акумуляторна батарея, температура антифризу, напруга, потужність, рівень палива

Серія DIESEL SILENCE
Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

Цей виріб відповідає нормам сертифікації. QUALIGEN у забезпеченні високого рівня якості та гарантування безпеки користувачів. QUALIGEN: відповідає за безпеку та якість.

DIESEL 16 LC TA SILENCE AVR C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	DIESEL SILENCE
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	12,5
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Дизель
Бак (л)	50
Витрати при 75% навантаження (л/г)	3,6
Автономія при 75% навантаження (г)	13,9
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	95
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	79
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	66

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KDW1003-H
Розподілення	Diesel O.H.V.
Запуск	Електричний
Захист по рівню мастила	так
Об'єм двигуна (см ³)	1030
Ємність по мастилу (л)	2,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітка
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Так
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 3 розетки 230V 16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач + кнопка аварійної зупинки + лічильник мотогодин + індикатор + АРМ303

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	141
Ширина (см)	80
Висота (см)	105
Вага (кг)	364

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	142
Ширина (см)	81,4
Висота (см)	105
Вага (кг)	370

