



DIESEL 4000 E XL C5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL

ПЕРЕВАГИ

- ⌚ Професійний двигун REHLKO
- ⌚ Велика автономність
- ⌚ Електростартер та АКБ
- ⌚ Зручність захоплення завдяки ергономічним ручкам

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

DIESEL 4000 E XL C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	DIESEL
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	3,4
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Дизель
Бак (л)	16
Витрати при 75% навантаження (л/г)	0,9
Автономія при 75% навантаження (г)	17,8
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	108
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	92
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	78

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KD350_C5
Розподілення	Diesel O.H.V.
Запуск	Електро
Об'єм двигуна (см3)	349
Ємність по мастилу (л)	1,2

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	84

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	87

