



DIESEL 6000 A SILENCE C5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL SILENCE

Переваги

- ⌚ Професійний двигун REHLKO з повітряним
- ⌚ Надзвичайно безшумний
- ⌚ Звуконепроникні та протидарні панелі
- ⌚ Місткість для накопичення вуглеводнів

Блок APM202 забезпечує спостереження за наступними параметрами: швидкість вища нормальної, відсутність запуску, тиск мастила, акумуляторна батарея та температура.

Серія DIESEL SILENCE

Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

Цей виріб відповідає нормам сертифікації. QUALIGEN у забезпеченні високого рівня якості та гарантування безпеки користувачів. QUALIGEN: відповідає за безпеку та якість.

DIESEL 6000 A SILENCE C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	DIESEL SILENCE
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	4,9
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Дизель
Бак (л)	27
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,2
Автономія при 75% навантаження (г)	22,5
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	92
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	76
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	63

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KD15-440E_C5
Розподілення	Diesel O.H.V.
Запуск	Електростартер
Захист по рівню мастила	так
Об'єм двигуна (см3)	440
Ємність по мастилу (л)	1,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Без кільця та щіток
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 16A - вимикач + 1 розетка 230V 32A - вимикач + кнопка аварійної зупинки + лічильник мотогодин + індикатор + APM202

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	99
Ширина (см)	61,5
Висота (см)	96
Вага (кг)	198

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	коробка
Довжина (см)	101
Ширина (см)	63
Висота (см)	94
Вага (кг)	201

