



## DIESEL 6500 TA XL C5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL

### ПЕРЕВАГИ

- ⌚ Професійний двигун REHLKO
- ⌚ Велика автономність
- ⌚ Електростартер та АКБ
- ⌚ Зручність захоплення завдяки ергономічним ручкам

Блок APM202 забезпечує спостереження за наступними параметрами: швидкість вища нормальної, відсутність запуску, тиск мастила, акумуляторна батарея та температура.  
Серія DIESEL SILENCE  
Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

## DIESEL 6500 TA XL C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	DIESEL
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	5,2
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Дизель
Бак (л)	16
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,2
Автономія при 75% навантаження (г)	13,3
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	108
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	93
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	79

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KD15-440E_C5
Розподілення	Diesel O.H.V.
Запуск	Електро
Об'єм двигуна (см3)	440
Ємність по мастилу (л)	1,5

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

### КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач + індикація + APM202

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	108

### ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	111

