



DIESEL 6500 TE XL C5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL

ПЕРЕВАГИ

- ⌚ Професійний двигун REHLKO
- ⌚ Велика автономність
- ⌚ Електростартер та АКБ
- ⌚ Зручність захоплення завдяки ергономічним ручкам

Серія DIESEL SILENCE
Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

DIESEL 6500 TE XL C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	DIESEL
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	5,2
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Дизель
Бак (л)	16
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,2
Автономія при 75% навантаження (г)	13,3
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	108
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	93
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	79

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KD15-440E_C5
Розподілення	Diesel O.H.V.
Запуск	Електро
Об'єм двигуна (см3)	440
Ємність по мастилу (л)	1,5

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	108

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	111

