



## DIESEL 6500 TA SILENCE AVRC5

PORTABLE POWER

Серія DIESEL SILENCE

### Переваги

- ⌚ Професійний двигун REHLKO з повітряним
- ⌚ Надзвичайно безшумний
- ⌚ Звуконепроникні та протиударні панелі
- ⌚ Автоматичний регулювач напруги AVR
- ⌚ Місткість для накопичення вуглеводнів

Блок APM202 забезпечує спостереження за наступними параметрами: швидкість вища нормальної, відсутність запуску, тиск мастила, акумуляторна батарея та температура.

### Серія DIESEL SILENCE

Спільна перевага великої автономії та відмінної тривалості терміну служби для всіх професійних застосувань.

Цей виріб відповідає нормам сертифікації. QUALIGEN у забезпеченні високого рівня якості та гарантування безпеки користувачів. QUALIGEN: відповідає за безпеку та якість.

## DIESEL 6500 TA SILENCE AVR C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	DIESEL SILENCE
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	5,2
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Дизель
Бак (л)	27
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,2
Автономія при 75% навантаження (г)	22,5
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	93
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	77
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	64

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KD15-440E_C5
Розподілення	Diesel O.H.V.
Запуск	Електростартер
Захист по рівню мастила	так
Об'єм двигуна (см <sup>3</sup> )	440
Ємність по мастилу (л)	1,5

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітка
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Так
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

### КОМУТАЦІЯ ТА ІНДИКАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач + кнопка аварійної зупинки + лічильник мотогодин + індикатор + APM202

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	99
Ширина (см)	61,5
Висота (см)	96
Вага (кг)	215,5

### ПАКУВАННЯ

Тип пакування	коробка
Довжина (см)	101
Ширина (см)	63
Висота (см)	94
Вага (кг)	218,5

