



HX 3000 C5

PORTABLE POWER

Серія INTENS

Переваги

Надійне та високоефективне обладнання
Професійний двигун HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

Серія INTENS

Міцне, довговічне та просте у використанні обладнання для повторюваних операцій у складних умовах.



HX 3000 C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	INTENS
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	2,7
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Бензин
Бак (л)	3,1
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,3
Автономія при 75% навантаження (г)	2,4
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	95
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	81
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	67

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	HONDA
Тип двигуна	GX200_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Ручний стартер
Об'єм двигуна (см3)	196
Ємність по мастилу (л)	0,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	No
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	59
Ширина (см)	46
Висота (см)	43
Вага (кг)	41

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	60,5
Ширина (см)	46
Висота (см)	44
Вага (кг)	43