

KOHLER®



HX 4000 C5 RCD

PORTABLE POWER

Серія INTENS

Переваги

Надійне та вискоєфективне обладнання
Професійний двигун HONDA

Пристрій захисного відключення

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт
відповідає новим нормам захисту
навколишнього середовища в Європі

Серія INTENS

Міцне, довговічне та просте у використанні
обладнання для повторюваних операцій у
складних умовах.



HX 4000 C5 RCD

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	INTENS
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	3,7
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Бензин
Бак (л)	5,3
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,1
Автономія при 75% навантаження (г)	2,5
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	96
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	81
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	67

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	HONDA
Тип двигуна	GX270_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Ручний стартер
Об'єм двигуна (см3)	270
Ємність по мастилу (л)	1,1

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	No
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач + ПЗВ (пристрій захисного відключення)

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	71,5
Ширина (см)	57
Висота (см)	49
Вага (кг)	56

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	73
Ширина (см)	58
Висота (см)	49,5
Вага (кг)	58,5

KOHLER®

SILENCE

Недоговірний документ — Прагнучи підвищення якості своєї продукції, компанія SDMO Industries залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-які характеристики, зазначені в цьому документі. *ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - Франція - Тел. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com