

# KOHLER®



## HX 6000 C5 RCD

PORTABLE POWER

Серія INTENS

### Переваги

Надійне та високоефективне обладнання  
Професійний двигун HONDA

Пристрій захисного відключення

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт  
відповідає новим нормам захисту  
навколишнього середовища в Європі

### Серія INTENS

Міцне, довговічне та просте у  
використанні обладнання для  
повторюваних операцій у складних  
умовах.



## HX 6000 C5 RCD

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Серія                                      | INTENS |
| Частота (Гц)                               | 50 Hz  |
| Максимальна потужність (кВт)               | 5,6    |
| Номинальна напруга (В)                     | 230    |
| Кількість фаз                              | Одна   |
| Паливо                                     | Бензин |
| Бак (л)                                    | 6,1    |
| Витрати при 75% навантаження (л/г)         | 2,5    |
| Автономія при 75% навантаження (г)         | 2,4    |
| Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ | 97     |
| Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)        | 83     |
| Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)        | 69     |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Марка двигуна          | HONDA          |
| Тип двигуна            | GX390_C5       |
| Розподілення           | O.H.V.         |
| Запуск                 | Ручний стартер |
| Об'єм двигуна (см3)    | 389            |
| Ємність по мастилу (л) | 1,1            |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Технологія                           | Безщітковий |
| Автоматичний регулювач напруги (AVR) | Hi          |
| Клас захисту                         | IP 23       |
| Клас ізоляції                        | H           |

### КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 32A -  
вимикач + ПЗВ (пристрій захисного відключення)

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

|              |    |
|--------------|----|
| Довжина (см) | 77 |
| Ширина (см)  | 57 |
| Висота (см)  | 59 |
| Вага (кг)    | 79 |

### ПАКУВАННЯ

|               |         |
|---------------|---------|
| Тип пакування | Коробка |
| Довжина (см)  | 78,5    |
| Ширина (см)   | 58      |
| Висота (см)   | 59,5    |
| Вага (кг)     | 81,5    |

KOHLER®

14 janv.. 24

Недоговірний документ — Прагнучи підвищення якості своєї продукції, компанія SDMO Industries залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-які характеристики, зазначені в цьому документі. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - Франція - Тел. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com