



HX 7500T C5

PORTABLE POWER

Серія INTENS

Переваги

Надійне та високоефективне обладнання
Професійний двигун HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

Серія INTENS

Міцне, довговічне та просте у використанні обладнання для повторюваних операцій у складних умовах.



HX 7500T C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	INTENS
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	5,7
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Бензин
Бак (л)	6,1
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,5
Автономія при 75% навантаження (г)	2,4
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	97
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	83
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	HONDA
Тип двигуна	GX390_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Ручний стартер
Об'єм двигуна (см3)	389
Ємність по мастилу (л)	1,1

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

PLUGS AND PANEL DESCRIPTIVE

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	77
Ширина (см)	57
Висота (см)	59
Вага (кг)	80

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	78,5
Ширина (см)	58
Висота (см)	59,5
Вага (кг)	82,5