



## HXC 3000 C5

PORTABLE POWER

Серія INTENS

### Переваги

Надійне та високоефективне обладнання  
Професійний двигун HONDA

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

### Серія INTENS

Міцне, довговічне та просте у використанні обладнання для повторюваних операцій у складних умовах.



## HXC 3000 C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	INTENS
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	2,7
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Бензин
Бак (л)	3,1
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,3
Автономія при 75% навантаження (г)	2,4
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	98
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	84
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	69

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	HONDA
Тип двигуна	GX200_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Ручний стартер
Об'єм двигуна (см3)	196
Ємність по мастилу (л)	0,6

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	No
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

### КОМУТАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	59
Ширина (см)	46
Висота (см)	43
Вага (кг)	41

### ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	60,5
Ширина (см)	46
Висота (см)	44
Вага (кг)	43