



PERFORM 5500T C5

PORTABLE POWER

Серія PERFORM

Переваги

Компактна рама з панелями захисту від ударів
Полегшений запуск завдяки положенням літо/ зима

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням

Гарне співвідношення ціни та якості
ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР QUAD CLEAN Cyclonic
Повітряні фільтри Quad Clean забезпечують 4 рівні фільтрації, яка ефективно фільтрує великі частинки та уловлює найдрібніші частинки. Це забезпечує постійне надходження чистого повітря до двигуна, економію палива, збільшення продуктивності двигуна і подовжений термін служби

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

Серія PERFORM

Ефективне, економічне та просте у використанні обладнання, придатне для частого використання.



PERFORM 5500T C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	PERFORM
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	4,5
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Бензин
Бак (л)	7,3
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,7
Автономія при 75% навантаження (г)	4,3
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	97
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	82
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	68

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	CH395_C5
Розподілення	O.H.V. Ручний
Запуск	стартер
Об'єм двигуна (см3)	277
Ємність по мастилу (л)	1,1

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Так
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	71
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	49
Вага (кг)	73,5

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	73
Ширина (см)	58
Висота (см)	49,5
Вага (кг)	75,5