

# KOHLER®



## PERFORM 6500 AVR C5 RCD

PORTABLE POWER

Серія PERFORM

### Переваги

Компактна рама з панелями захисту від ударів  
Полегшений запуск завдяки положенням літо/зима

Промисловий двигун KOHLER з повітряним охолодженням

Гарне співвідношення ціни та якості

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР QUAD CLEAN Cyclonic

Повітряні фільтри Quad Clean забезпечують

4 рівні фільтрації, яка ефективно фільтрує

великі частинки та уловлює найдрібніші

частинки. Це забезпечує постійне

надходження чистого повітря до двигуна,

економію палива, збільшення

продуктивності двигуна і подовжений термін

служби

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт

відповідає новим нормам захисту

навколишнього середовища в Європі

### Серія PERFORM

Ефективне, економічне та просте у використанні обладнання, придатне для частого використання.



## PERFORM 6500 AVR C5 RCD

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Серія                                      | PERFORM |
| Частота (Гц)                               | 50 Hz   |
| Максимальна потужність (кВт)               | 6,3     |
| Номинальна напруга (В)                     | 230     |
| Кількість фаз                              | Одна    |
| Паливо                                     | Бензин  |
| Бак (л)                                    | 7,3     |
| Витрати при 75% навантаження (л/г)         | 2,6     |
| Автономія при 75% навантаження (г)         | 2,8     |
| Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ | 99      |
| Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)        | 83      |
| Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)        | 69      |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Марка двигуна          | KOHLER   |
| Тип двигуна            | CH440_C5 |
| Розподілення           | O.H.V.   |
| Запуск                 | Starter  |
|                        | Oui      |
| Об'єм двигуна (см3)    | 429      |
| Ємність по мастилу (л) | 1,3      |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Технологія                           | Комір та щітка |
| Автоматичний регулювач напруги (AVR) | Так            |
| Клас захисту                         | IP 23          |
| Клас ізоляції                        | H              |

### КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 32A - вимикач + пристрій захисного відключення (ПЗВ)

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

|              |      |
|--------------|------|
| Довжина (см) | 81   |
| Ширина (см)  | 55,5 |
| Висота (см)  | 59   |
| Вага (кг)    | 86,5 |

### ПАКУВАННЯ

|               |         |
|---------------|---------|
| Тип пакування | Коробка |
| Довжина (см)  | 82      |
| Ширина (см)   | 56,5    |
| Висота (см)   | 60      |
| Вага (кг)     | 87,5    |

KOHLER®

Недоговірний документ — Прагнучи підвищення якості своєї продукції, компанія SDMO Industries залишає за собою право без попереднього сповіщення змінювати будь-які характеристики, зазначені в цьому документі. \*ISO 8528.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern - CS 40047 - 29801 Brest cedex 9 - Франція - Тел. +33 (0)2 98 41 41 41 - www.kohlersdmo.com