



## PERFORM 7500T C5

PORTABLE POWER

Серія PERFORM

### Переваги

Компактна рама з панелями захисту від ударів  
Полегшений запуск завдяки положенням літо/ зима

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням

Гарне співвідношення ціни та якості  
ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР QUAD CLEAN Cyclonic  
Повітряні фільтри Quad Clean забезпечують 4 рівні фільтрації, яка ефективно фільтрує великі частинки та уловлює найдрібніші частинки. Це забезпечує постійне надходження чистого повітря до двигуна, економію палива, збільшення продуктивності двигуна і подовжений термін служби

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

### Серія PERFORM

Ефективне, економічне та просте у використанні обладнання, придатне для частого використання.



## PERFORM 7500T C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	PERFORM
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	6,5
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Бензин
Бак (л)	7,3
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,6
Автономія при 75% навантаження (г)	2,8
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	99
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	83
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	69

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	CH440_C5
Розподілення	О.Н.В. Ручний
Запуск	стартер Oui
	429
Об'єм двигуна (см3)	1,3
Ємність по мастилу (л)	

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Hi
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

### КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	93,5

### ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	95,5