



## PRESTIGE 3000 C5

PORTABLE POWER

Серія PRESTIGE

### Переваги

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням

Велика автономність

Звукоізоляційні та протиударні панелі  
Міцне та високоефективне обладнання

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

### Серія PRESTIGE

Найкраще обладнання, ефективне та з низьким рівнем шуму, яке відповідає широкому діапазону стандартних вимог.



## PRESTIGE 3000 C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	PRESTIGE
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	2,8
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Бензин
Бак (л)	12
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,3
Автономія при 75% навантаження (г)	9,2
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	94
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	79
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	65

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	CH270_C5
Розподілення	O.H.V. Ручний стартер
Запуск	стартер
Об'єм двигуна (см3)	208
Ємність по мастилу (л)	0,6

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

### КОМУТАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	57
Ширина (см)	45
Висота (см)	46
Вага (кг)	50

### ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	58
Ширина (см)	47
Висота (см)	47
Вага (кг)	52