



TECHNIC 15000 TA C5

PORTABLE POWER

Серія TECHNIC

Переваги

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням

Інтерфейс підключення оснащений лічильником мотогодин і блоком управління АРМ202

Електростартер з акумулятором

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

Серія TECHNIC

Довготривале обладнання, яке може витримувати екстремальні умови, для щоденного професійного використання.
or
daily professional use.

TECHNIC 15000 TA C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	TECHNIC
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	11,5
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Бензин
Бак (л)	35
Витрати при 75% навантаження (л/г)	5
Автономія при 75% навантаження (г)	7
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	97
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	83
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	CH680_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Електростартер
Об'єм двигуна (см3)	670
Ємність по мастилу (л)	1,9

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітка
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач + лічильник мотогодин + індикація + АРМ202

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	89,5
Ширина (см)	57
Висота (см)	77
Вага (кг)	172

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка\палета
Довжина (см)	91
Ширина (см)	58,5
Висота (см)	92
Вага (кг)	189

