



TECHNIC 6500 E C5

PORTABLE POWER

Серія TECHNIC

Переваги

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням

Інтерфейс підключення оснащений лічильником мотогодин

Електростартер з акумулятором

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

Серія TECHNIC

Довготривале обладнання, яке може витримувати екстремальні умови, для щоденного професійного використання або щоденне професійне використання.

TECHNIC 6500 E C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	TECHNIC
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	6,3
Номинальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Бензин
Бак (л)	18
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,6
Автономія при 75% навантаження (г)	6,9
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	99
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	83
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	CH440E_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Електростартер
Об'єм двигуна (см3)	429
Ємність по мастилу (л)	1,3

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Безщітковий
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 230V 32A - вимикач + лічильник мотогодин

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	95

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	98

