



## TECHNIC 7500 TE AVR C5

PORTABLE POWER

Серія TECHNIC

### Переваги

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням

Інтерфейс підключення оснащений лічильником мотогодин

Електростартер з акумулятором

AVR - автоматичне регулювання напруги

AVR усуває всі ризики пошкодження котлів або певні види електронного обладнання.

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

### Серія TECHNIC

Довготривале обладнання, яке може витримувати екстремальні умови, для щоденного професійного використання or daily professional use.

## TECHNIC 7500 TE AVR C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |         |
|--|---------|
| Серія                                      | TECHNIC |
| Частота (Гц)                               | 50 Hz   |
| Максимальна потужність (кВт)               | 6,5     |
| Номинальна напруга (В)                     | 400     |
| Кількість фаз                              | Три     |
| Паливо                                     | Бензин  |
| Бак (л)                                    | 18      |
| Витрати при 75% навантаження (л/г)         | 2,6     |
| Автономія при 75% навантаження (г)         | 6,9     |
| Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ | 99      |
| Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)        | 83      |
| Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)        | 69      |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Марка двигуна          | REHLKO         |
| Тип двигуна            | CH440E_C5      |
| Розподілення           | O.H.V.         |
| Запуск                 | Електростартер |
| Об'єм двигуна (см3)    | 429            |
| Ємність по мастилу (л) | 1,3            |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Технологія                           | Комір та щітка |
| Автоматичний регулювач напруги (AVR) | Так            |
| Клас захисту                         | IP 23          |
| Клас ізоляції                        | H              |

### КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A  
- вимикач + лічильник мотогодин

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

|              |      |
|--------------|------|
| Довжина (см) | 81   |
| Ширина (см)  | 55,5 |
| Висота (см)  | 59   |
| Вага (кг)    | 102  |

### ПАКУВАННЯ

|               |         |
|---------------|---------|
| Тип пакування | Коробка |
| Довжина (см)  | 82      |
| Ширина (см)   | 56,5    |
| Висота (см)   | 60      |
| Вага (кг)     | 104     |

