



VXC 200/4 C5

PORTABLE POWER

Серія WELDARC INTENS

ПЕРЕВАГИ

Професійний двигун HONDA
Вбудований легкий ящик для зберігання
Надійне та високоефективне обладнання
Допоміжний однофазний вихід

Серія WELDARC INTENS

Зварювальний генератор, які можна використовувати на об'єктах, де немає електрики.



VXC 200/4 C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	WELDARC INTENS
Частота (Гц)	50 Гц
Максимальна потужність (кВт)	4
Максимальна потужність (кВА)	4
Нормальний робочий цикл 35% (А)	200
Інтенсивний робочий цикл 60% (А)	170
Напруга запалювання (В)	75
Мінімальний діаметр електрода (мм)	1.6
Максимальний діаметр електрода (мм)	4
Номінальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Бензин
Бак (л)	6,1
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,5
Автономія при 75% навантаження (г)	2,4
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	100
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	86
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	72

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	HONDA
Тип двигуна	GX390_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Ручний стартер
Об'єм двигуна (см3)	389
Ємність по мастилу (л)	1,1

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	88
Ширина (см)	57
Висота (см)	55,5
Вага (кг)	87

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка\палета
Довжина (см)	88
Ширина (см)	58,5
Висота (см)	70
Вага (кг)	100