



## VXC 220/7.5 C5

PORTABLE POWER

Серія WELDARC INTENS

### ПЕРЕВАГИ

Професійний двигун HONDA  
Вбудований легкий ящик для зберігання  
Надійне та високоефективне обладнання  
Допоміжний однофазний та трифазний виходи

### Серія WELDARC INTENS

Зварювальний генератор, які можна використовувати на об'єктах, де немає електрики.



## VXC 220/7.5 C5

### ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	WELDARC INTENS
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	5,7
Максимальна потужність (кВА)	7,1
Нормальний робочий цикл 35% (А)	200
Інтенсивний робочий цикл 60% (А)	170
Напруга запалювання (В)	73
Мінімальний діаметр електрода (мм)	1,6
Максимальний діаметр електрода (мм)	4
Номінальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Бензин
Бак (л)	6,1
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,5
Автономія при 75% навантаження (г)	2,4
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	100
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	86
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	72

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	HONDA
Тип двигуна	GX390_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Ручний стартер
Об'єм двигуна (см3)	389
Ємність по мастилу (л)	1,1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

### КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач

### ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	87
Ширина (см)	57
Висота (см)	55,5
Вага (кг)	87

### ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка\палета
Довжина (см)	88
Ширина (см)	58,5
Висота (см)	70
Вага (кг)	100