



WELDARC 200 C5

PORTABLE POWER

Серія WELDARC INTENS

ПЕРЕВАГИ

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням
Краще співвідношення ціни та якості
Низьке споживання
Інтегрована легка коробка для зберігання

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР QUAD CLEAN
Повітряні фільтри Cyclonic Quad Clean забезпечують 4 рівні фільтрації, які ефективно фільтрують великі частки та вловлюють найдрібніші частки. Вони забезпечують постійну подачу чистого повітря до двигуна, економію палива, підвищення продуктивності двигуна та продовження терміну його служби

Серія WELDARC INTENS

Зварювальний генератор, які можна використовувати на об'єктах, де немає електрики.

WELDARC 200 C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	WELDARC INTENS
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	4
Максимальна потужність (кВА)	4
Нормальний робочий цикл 35% (A)	200
Інтенсивний робочий цикл 60% (A)	170
Напруга запалювання (В)	75
Мінімальний діаметр електрода (мм)	1.6
Максимальний діаметр електрода (мм)	4
Номінальна напруга (В)	230
Кількість фаз	Одна
Паливо	Бензин
Бак (л)	7,3
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,6
Автономія при 75% навантаження (г)	2,8
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	99
Рівень звукового тиску при 1м дБ(A)	83
Рівень звукового тиску при 7м дБ(A)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	CH440_C5
Розподілення	O.H.V. Ручний
Запуск	стартер
Об'єм двигуна (см3)	429
Ємність по мастилу (л)	1,3

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

2 розетки 230V 10/16A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	93,5

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	95,5

