



WELDARC 220 T C5

PORTABLE POWER

Серія WELDARC INTENS

ПЕРЕВАГИ

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням
Краще співвідношення ціни та якості
Низьке споживання
Інтегрована легка коробка для зберігання

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР QUAD CLEAN
Повітряні фільтри Cyclonic Quad Clean забезпечують 4 рівні фільтрації, які ефективно фільтрують великі частки та вловлюють найдрібніші частки. Вони забезпечують постійну подачу чистого повітря до двигуна, економію палива, підвищення продуктивності двигуна та продовження терміну його служби

Серія WELDARC INTENS

Зварювальний генератор, які можна використовувати на об'єктах, де немає електрики.

WELDARC 220 T C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	WELDARC INTENS
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	5,7
Максимальна потужність (кВА)	7,1
Нормальний робочий цикл 35% (A)	200
Інтенсивний робочий цикл 60% (A)	170
Напруга запалювання (В)	73
Мінімальний діаметр електрода (мм)	1,6
Максимальний діаметр електрода (мм)	4
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Бензин
Бак (л)	7,3
Витрати при 75% навантаження (л/г)	2,6
Автономія при 75% навантаження (г)	2,8
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	99
Рівень звукового тиску при 1м дБ(A)	83
Рівень звукового тиску при 7м дБ(A)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	CH440_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Starter
	Oui
Об'єм двигуна (см3)	429
Ємність по мастилу (л)	1,3

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Hi
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	81
Ширина (см)	55,5
Висота (см)	59
Вага (кг)	94,5

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка
Довжина (см)	82
Ширина (см)	56,5
Висота (см)	60
Вага (кг)	96,5

