



WELDARC 300 TDE XL EXPORT

PORTABLE POWER

Серія WELDARC DIESEL

Переваги

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням
Низьке споживання
Інтегрована легка коробка для зберігання
Гарне співвідношення ціни та якості

Серія WELDARC DIESEL

Модельний ряд WELDARC DIESEL забезпечує систему 2 в 1 генераторної установки + зварювальної установки, час роботи якої удвічі більше, ніж у бензинових моделей. Він ідеально підходить для інтенсивного використання.



WELDARC 300 TDE XL EXPORT

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	WELDARC DIESEL
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	7
Максимальна потужність (кВА)	8,8
Нормальний робочий цикл 35% (А)	300
Інтенсивний робочий цикл 60% (А)	250
Напруга запалювання (В)	75
Мінімальний діаметр електрода (мм)	1.6
Максимальний діаметр електрода (мм)	5
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Дизель
Бак (л)	35
Витрати при 75% навантаження (л/г)	1,7
Автономія при 75% навантаження (г)	20,6
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	109
Рівень звукового тиску при 1м дБ(А)	95
Рівень звукового тиску при 7м дБ(А)	80

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	KD425-2 Diesel
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Електростартер
Об'єм двигуна (см3)	850
Ємність по мастилу (л)	2,6

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Ні
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	Н

КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач + лічильник мотогодин + Пристрій захисного відключення

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	89,5
Ширина (см)	57
Висота (см)	77
Вага (кг)	175

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка\палета
Довжина (см)	91
Ширина (см)	58,5
Висота (см)	92
Вага (кг)	188