



WELDARC 300 TE XL C5

PORTABLE POWER

Серія WELDARC INTENS

ПЕРЕВАГИ

Промисловий двигун REHLKO з повітряним охолодженням
Краще співвідношення ціни та якості H
Інтегрована легка коробка для зберігання

STAGE V (2016/1628 EU) : цей продукт відповідає новим нормам захисту навколишнього середовища в Європі

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР QUAD CLEAN
Повітряні фільтри Cyclonic Quad Clean забезпечують 4 рівні фільтрації, які ефективно фільтрують великі частки та вловлюють найдрібніші частки. Вони забезпечують постійну подачу чистого повітря до двигуна, економію палива, підвищення продуктивності двигуна та продовження терміну його служби

Серія WELDARC INTENS

Зварювальний генератор, які можна використовувати на об'єктах, де немає електрики.



WELDARC 300 TE XL C5

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія	WELDARC INTENS
Частота (Гц)	50 Hz
Максимальна потужність (кВт)	7
Максимальна потужність (кВА)	8,8
Нормальний робочий цикл 35% (A)	300
Інтенсивний робочий цикл 60% (A)	250
Напруга запалювання (В)	75
Мінімальний діаметр електрода (мм)	1,6
Максимальний діаметр електрода (мм)	5
Номинальна напруга (В)	400
Кількість фаз	Три
Паливо	Бензин
Бак (л)	33
Витрати при 75% навантаження (л/г)	3,8
Автономія при 75% навантаження (г)	8,7
Гарантований рівень звукового тиску LwA дБ	101
Рівень звукового тиску при 1м дБ(A)	87
Рівень звукового тиску при 7м дБ(A)	72

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА

Марка двигуна	REHLKO
Тип двигуна	CH680_C5
Розподілення	O.H.V.
Запуск	Електростартер
Об'єм двигуна (см3)	670
Ємність по мастилу (л)	1,9

ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬТЕРНАТОРА

Технологія	Комір та щітки
Автоматичний регулювач напруги (AVR)	Hi
Клас захисту	IP 23
Клас ізоляції	H

КОМУТАЦІЯ

1 розетка 230V 10/16A - вимикач + 1 розетка 400V 16A - вимикач + лічильник мотогодин + Пристрій захисного відключення

ГАБАРИТИ ТА ВАГА

Довжина (см)	89,5
Ширина (см)	57
Висота (см)	77
Вага (кг)	161

ПАКУВАННЯ

Тип пакування	Коробка\палета
Довжина (см)	91
Ширина (см)	58,5
Висота (см)	92
Вага (кг)	174